

产品参数

性能参数

八核

CPU	Cortex-A76/A55 八核 64 位 2.3GHz 高性能处理器 (MTK 8768)
RAM+ROM	3GB+32GB(选配) 4GB+64GB/6G+128G/8G+128G)
操作系统	Android 10.0

数据通讯

WLAN	双频 2.4GHz/5GHz,支持 IEEE 802 a/b/g/n/ac 协议
	2G: GSM(移动/联通)、CDMA(电信)(选 5G 无 2G)
WWAN(选 5G 无 2G)	3G: WCDMA(联通)、CDMA2000(电信)、TD-SCDMA(移动)
	4G: TD-LTE(移动)、FDD-LTE(联通、电信)
蓝牙	支持 BT 5.0, 传输距离 5-10 米
GNSS	支持 GPS,Galileo, Glonass, 北斗

物理参数

整机尺寸	169.5mm×83.2mm×18.18mm
整机重量	< 350g (取决于设备功能配置)
显示屏	6 英寸 IPS 彩色显示屏, 分辨率 720X1440/1080P
触控屏	支持多点触控, 屏幕有水或戴手套均可操作
	充电式聚合物电池 (标准 3.8V 8000mAh) (低温-30°C 7600 mAh) (低温-40°C 7000 mAh)
	待机时间 > 350 小时
电池容量	工作时间 > 12 小时
	支持快充、电池可拆卸、支持不关机更换 RTC 电池
	充电时间 < 3 小时 (使用标配快充电源适配器和数据线)
扩展卡槽	Nano SIM 卡 x1/PSAM 卡 X1(TF 卡)
通讯接口	Type-C USB x 1,支持 OTG 功能
音频	扬声器(单声道), 麦克风 x 2, 听筒,震动马达
键盘	硅胶按键: 电源键, 音量+/-键, 扫描键×2
传感器	重力传感器、光线传感器、距离传感器、陀螺仪、电子罗盘

数据采集

条码采集 (选配)

二维扫描引擎	软解: MD5066/霍尼韦尔 N5703/CM60 硬解: N660
支持二维条码类型	PDF417, Micro PDF417, GS1 Composite, Aztec Code, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, MaxiCode, Hanxin Code, 等.

语言/输入法

输入法	英文、拼音、五笔、手写输入,支持软键盘
语言	简体中文、繁体中文、英语、韩国、日本、马来西亚、新加坡等国家的语言包

摄像头

后置摄像头	1300W 像素高清摄像头, 支持自动对焦、闪光灯、防抖、微距拍摄
前置摄像头	500W 像素彩色摄像头

身份证模块参数

工作频率	13.56MHz
协议标准	支持 ISO14443A/B、15693 协议
读写距离	2cm-5cm
身份证识别	公安部最新微模块(带 GA 认证)

UHF RFID 参数

工作频率	840~960MHz
协议标准	ISO 18000-6C/EPC Class1Gen2
读写距离	读距 5~25 米视不同标签及环境

使用环境

工作温度	-30°C至 60°C
储存温度	-40°C至 70°C
环境湿度	5%RH--95%RH(无凝露)
跌落规格	在操作温度范围内, 6 面均能承受 1.8 米高度 30 次跌落到大理石地面的冲击
防护等级	IP68

配件

标配	适配器, 数据线, 保护膜, 说明书, 手绳
----	------------------------